

Relatório de Proposta Comercial

STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 40.557.130/0001-44
Telefone: (81) 3545-1501
E-mail: studionightestrutura@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Gerinaldo Faustino Gomes Filho
CPF representante legal: 08781164432
E-mail representante legal: studionightestrutura@gmail.com

Propostas Definitivas

STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	PALCO em estrutura metálica trellibox de alumínio, coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 8,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; uma escada de acesso com 1,40m de largura; house-mix em grid q30, medindo 3,00m por 3,00m com um piso a 0,50m de altura, coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar translúcido e fechamento nas laterais com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar, isolamento em todo o perímetro com cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m; tapume executado em estrutura tubular com fechamento em compensado com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,50m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor cinza; piso do palco e praticáveis em compensado com 12mm de espessura e recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm; testeira em trellibox de alumínio medindo 11,00m por 1,50m; aterramento conforme normas técnicas da abnt.	N/C	N/C	3,0000	8.850,00	26.550,00
0002	CAMARIM DO TIPO OCTONORM, tamanho mínimo de 4m x 4m, fechado e climatizado por aparelho condicionador de ar, paredes em painéis tipo ts com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da abnt.	N/C	N/C	3,0000	2.385,00	7.155,00



0003	SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PA (sonorização para o público) 01 console digital, com 64 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares mono, 08 vca, 08 matrix, 04 bandas de equalização paramétricas nas entradas e saídas, 08 processadores de efeito mínimo, 02 processadores dinâmicos por entradas e saídas, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, resolução interna de com sample rate interna de até 96 khz; a console deve proporcionar funcionamento via multicabo digital protocolo madi e/ou adat.; 01 console digital, com 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 12 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda necessidade do equipamento; 01 equalizador analógico estéreo de 31 bandas para o sistema de PA; 24 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18, 1600 w rms; 24 caixas acústicas tipo line array industrializadas com sistema fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco; amplificação compatível com o sistema; cabeamento de ac com 50 metros mínimo; 01 aparelho de cd que reproduza mp3; fios e cabos para a ligação do sistema. monitor (sonorização para o palco): 01 console digital, com 64 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares mono, 08 vca, 08 matrix, 04 bandas de equalização paramétricas nas entradas e saídas, 08 processadores de efeito mínimo, 02 processadores dinâmicos por entradas e saídas, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, resolução interna de com sample rate interna de até 96 khz; a console deve proporcionar funcionamento via multicabo digital protocolo madi e/ou adat.; 01 console digital, com 48 canais com pr	N/C	N/C	3,0000	9.750,00	29.250,00
0004	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADOR de energia móvel, com capacidade mínima de 180 KVA, tensão de 380/220v, 60 Hz, equipado com motor diesel compatível e quadro de comando manual, montado em contêiner especial silenciado para diminuição de ruídos e proteção contra chuva e intempéries, por um período de 12horas, combustível (incluso), aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre, grade de isolamento, extintores de incêndio e profissional técnico responsável pela operacionalização in loco.	N/C	N/C	3,0000	5.700,00	17.100,00
0005	Pórtico medindo 04m x 04m	N/C	N/C	3,0000	940,00	2.820,00



0006	Pórtico medindo 03m x 03m	N/C	N/C	3,0000	930,00	2.790,00
0007	Fechamento - Tapume metálico medindo 2,20m de altura, modulado a cada 2,00m e 2,00m, base de sustentação e hastes de fixação 150 peças por, instalação e retiradas por conta do contratado	N/C	N/C	3,0000	3.600,00	10.800,00
TOTAL				21,0000		96.465,00

